

Steine, Geröll, Kies, Sand  
Kies sandig  
Kies schluffig, Sand schluffig

30°

15

3


1.8

Zementmörtel MGR IIa  
Beton unbewehrt: C 12/15 X0

Frostschuttkies

Mauerscheiben in frische Zementmörtelschicht setzen.

Lastfall 8			
Typ	h(cm)	b (cm)	ü (cm)
45V	10	30	0
55V	10	40	0
80V	10	55	0
105V	10	70	0
130V	10	80	0
155V	10	95	0
180V	10	110	0
205V	10	125	5
230V	10	140	5
255V	20	155	5
280V	30	170	5
305V	30	190	10

Alle Masse sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Maßtoleranzen sind produktionstechnisch unvermeidbar.				Plan Nr.: <b>04081B_5</b>		Maßstab M 1:25		Masse in cm
						Stand 16.03.15		
E				Datum	Name	Technische Information Fundamentausbildung Mauerscheiben Lastfall 8		
D				Bearb. 04.09.14	PBjh			
C				Gepr.				
B				Freig.				
A	Prospektkorrektur	16.03.15	PBjh					
Zust. Änderung		Datum	Name			PLANBEARBEITUNG Hauptverwaltung 76473 Iffezheim Tel.: 0 72 29 / 69 - 0 cad@kronimus.de		
Vervielfältigung und Mitteilung an Dritte sind unzulässig. Alle Rechte der §§ 97 ff. UrhG bleiben vorbehalten.				 <b>kronimus®</b> kreativ. kompetent. kronimus.				